SLIM-PASSGUARD
LETTORI BADGE DI PROSSIMITÀ PROFESSIONALI

Lettore badge di prossimità per controllo accessi mediante tessera individuale a sfioramento.
Gestisce fino a 99 persone (tessere).
Programmazione autorizzazione/cancellazione/sospensione di ogni singola tessera illimitatamente e direttamente sul lettore in campo mediante "Tessera Master" proprietaria.
Versione stand-alone ad autoapprendimento.

- Dotata di morsettiera a vite per cablaggio convenzionale per collegamento a centralina (per uso indipendente con qualsiasi sistema anche di altre produzioni).
- 1 display alfanumerico a 2 cifre
- 4 tasti per programmazione (direttamente su lettore)
- Alimentazione 12VDC/70 mA.
- 1 contatto di uscita NO → NC o viceversa (a riconoscimento tessera) portata 12Vdc/1A per comando apriporta temporizzato 5 sec. circa.

Con mascherina di copertura autoadesiva in policarbonato 180 x 30 mm - R 2,5 - spessore 0,3 mm con ideogrammi internazionali da applicare ad impianto ultimato. Completo di 1 tessera Master + 3 tessere supplementari.

Listino Prodotti
Gennaio 2018

TECNODIMENSIONE®

	per ordinare		Q.tà
Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA (a richiesta su commessa modelli a 24 Vdc)	MODELLI		N°
Tipologia di montaggio 1 **complanarità totale a scomparsa** per incasso "a filo piano" serramento senza flangia ✻  Lettore badge di prossimità SLIM-PASSGUARD tipologia 1 da incasso per scomparsa "a filo" piano serramento. Ideale per ottenere una superficie (senza asperità) facilmente lavabile. Predisposto con frontalino avente "gradino G" per profilati con spessore 1,6 mm. Completo di mascherina di copertura autoadesiva da applicare ad impianto ultimato. **✻ È raccomandata la predisposizione degli scassi in fase di lavorazione dell'infisso.**	034991TM2U		
Idem c.s. ma con frontalino avente "gradino G" per profilati con spessore 3 mm.	034991TM2U3		
N. B.: a richiesta con sovrapprezzo sono disponibili i suddetti lettori per gestione fino a 255 persone (tessere). Aggiungere ai sopradetti codici il suffisso X.	----------X	a richiesta	
Tipologia di montaggio 2 **complanare nel ribasso** per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello ◆  Lettore badge di prossimità SLIM-PASSGUARD tipologia 2 con flangia frontale per incasso a scomparsa "a filo" piano pannello (per es. pannello-parete adiacente al serramento sul montante del quale non sono realizzabili scassi). Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250 x 50 mm, spessore 2,5 mm per incasso a scomparsa "a filo" piano pannello. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia. **◆ In questo caso è raccomandata la predisposizione degli scassi "con ribasso" in fase di lavorazione del pannello.**	034992TM2U		
N. B.: a richiesta con sovrapprezzo sono disponibili i suddetti lettori per gestione fino a 255 persone (tessere). Aggiungere ai sopradetti codici il suffisso X.	----------X	a richiesta	
Tipologia di montaggio 3 **per incasso ad infilo tradizionale** con flangia frontale sovrapposta al serramento  Lettore badge di prossimità SLIM-PASSGUARD tipologia 3 con flangia frontale per montaggio ad infilo tradizionale. Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore"argento" - 250x50 mm, spessore 4 mm per incasso in appoggio al serramento. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia. **Incasso realizzabile anche "in campo" direttamente sul serramento già in opera.**	034993TM2U		
N. B.: a richiesta con sovrapprezzo sono disponibili i suddetti lettori per gestione fino a 255 persone (tessere). Aggiungere ai sopradetti codici il suffisso X.	----------X	a richiesta	
Tipologia di montaggio 4 **per montaggio in appoggio a superficie** mediante custodia di contenimento  Lettore badge di prossimità SLIM-PASSGUARD tipologia 4. Per montaggio in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento. Completo di custodia protettiva extrarobusta, ricavata dal pieno in alluminio anodizzato colore "argento" (dim. 35 x 25 x 215 mm). Mascherina autoadesiva separata a parte da utilizzare come copertura finale per nascondere le 4 viti di fissaggio della custodia sul serramento. **Da utilizzare nei casi in cui si voglia evitare incassi o tagli sul serramento.**	034994TM2U		
N. B.: a richiesta con sovrapprezzo sono disponibili i suddetti lettori per gestione fino a 255 persone (tessere). Aggiungere ai sopradetti codici il suffisso X.	----------X	a richiesta	
Tipologia di montaggio 5 **per montaggio incassato a muro** con flangia e scatola murale  Lettore badge di prossimità SLIM-PASSGUARD tipologia 5 per montaggio incassato mediante flangia e scatola murale. Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250 x 50 mm, spessore 4 mm. da fissare alla scatola di contenimento in appoggio sul filo muro. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia. Corredato inoltre di scatola di contenimento murale con "ali" per zancatura rapida (dim. 65 x 30 x 230 mm), in materiale plastico ricavato da monoblocco da montare "a nicchia" nella parete per l'alloggiamento del corpo del lettore badge. **Nicchia murale e canalina passacavi da predisporre preventivamente.**	034995TM2U		
N. B.: a richiesta con sovrapprezzo sono disponibili i suddetti lettori per gestione fino a 255 persone (tessere). Aggiungere ai sopradetti codici il suffisso X.	----------X	a richiesta	
Tessera di prossimità in plastica formato DIN 86x54mm (tipo carta di credito con logo Tecnodimensione)	034990T		

Esecuzioni speciali a richiesta con sovrapprezzo: Mascherina di copertura con Vs. logo e/o personalizzata.

Per dimensioni d'ingombro, esempi applicativi e schema di collegamento vedi pagina 70.

LETTORI BADGE SLIM-PASSGUARD - dimensioni, esempi applicativi e schema di collegamento

Tipologia di montaggio 1 complanarità totale a scomparsa

per incasso "a filo piano" serramento senza flangia



(quote espresse in mm)

Tipologia di montaggio 2 complanare nel ribasso

per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello



(quote espresse in mm)

Tipologia di montaggio 3 per incasso ad infilo tradizionale

per montaggio con flangia frontale sovrapposta al serramento



(quote espresse in mm)

Tipologia di montaggio 4 in appoggio a superficie

mediante custodia di contenimento



(quote espresse in mm)

Tipologia di montaggio 5 incassato a muro

con flangia e scatola murale



(quote espresse in mm)

SCHEMA DI COLLEGAMENTO valido per tutte le 5 tipologie