

ELETTROMAGNETI UNIVERSALI

Listino Prodotti
Gennaio 2018



CARATTERISTICHE TECNICHE FAIL-SAFE: sblocco in assenza di corrente ANTICALCA: il comando di sblocco agisce anche sotto pressione (in ancoraggio "X"). ART: Automatica Riduzione della Tenuta con logica "antifolla".	ANCORAGGI X = Frontale (faccia-faccia) Z = Taglio (tangenziale)	TENUTA 10 Newton = 0,98 kg kg/Nw	ALIMENTAZIONE UNIVERSALE per versione P definire 12 o 24V Vcc	CONSUMO mA	SUPERVISIONE ELETTRONICA			W = Pressacavo stagno PG7 I = Incasso S = Sporgente	per ordinare 	MODELLI	Q.tà N°
					SENSORE per controllo tenuta magnetica	V = Led verde R = Led rosso	RELE' INCORPORATO 1 contatto SPDT - 1A/30V				
 SLIM-SENTRYLOCK per incasso	X	300/3000	12/24V	500/250	●	---	●	I	002075B33I	esclusa contropiastra	
 SLIM-SENTRYLOCK sporgente	X	300/3000	12/24V	500/250	●	●	●	S	002075B33S		
 SLIM-SENTRYLOCK stagno	X	300/3000	12/24V	500/250	●	---	●	W	002075B33H		
 MEDISENTRYLOCK semplificato	X X X	180/1800 150/1500 125/1250	12/24V 12/24V 12/24V	420/210 240/120 150/70	---	---	---	S S S	002083A39Y 002083A37Y 002083A30Y	(a richiesta) (a richiesta)	
 MINISENTRYLOCK	X	70/700	12/24V	340/165	---	---	---	S	0020804A2UY		
ACCESSORI											
CONTROPIASTRE		OBBLIGATORIO - accessorio da abbinare a:				Ancoraggio					
 SLIM-MONOFACE	X1	SLIM-SENTRYLOCK Per tutti i modelli - incasso/sporgente/stagno				FRONTALE (SLIM-MONOFACE)		0020750X1			
 MEDIFACE	X1	MEDISENTRYLOCK				FRONTALE (MEDIFACE)		0020800X1			
 MINIFACE	X1	MINISENTRYLOCK				FRONTALE (MINIFACE)		0020700X1			
STAFFE		OPZIONALE - accessorio da abbinare a:				Ancoraggio					
 LS	L1	Staffa angolare "L" in alluminio anodizzato per SLIM-SENTRYLOCK sporgente						0020750L1			
 I	L1	Staffa angolare "L" in alluminio anodizzato per SLIM-SENTRYLOCK stagno						0020750I1			
 LZ2	LZ2	Coppia staffe angolari a "Z" in alluminio anodizzato per SLIM-SENTRYLOCK sporgente/stagno						0020750Z2			
 PZ	P1 P2	Una placca di copertura viti autoadesiva per staffa angolare "L" (escluso staffa) Set di due placche di copertura viti autoadesive per staffe angolari "Z" (escluso staffe)						0020750M1 0020750M2			
 F	F	Staffa speciale per porte tagliafuoco SLIM-SENTRYLOCK sporgente						0020750F1			
 G	U1	Staffa a sella per porte "tuttovetro" in alluminio anodizzato per SLIM-SENTRYLOCK						0020750G1			
 U	U1	Staffa a "U" per porte "scorrevoli" in alluminio anodizzato per SLIM-SENTRYLOCK						0020750S1			
 LM	L1	Staffa angolare "L" in alluminio anodizzato per MEDISENTRYLOCK per fissaggio a pavimento (o altro)						0020800L1			
 Z	LZ2	Coppia staffe angolari a "Z" in alluminio anodizzato per MINISENTRYLOCK						0020804Z2			
 G	U1	Staffa a "sella" per porta "tuttovetro" in alluminio anodizzato per MINISENTRYLOCK						0020804G1			

Nota: i modelli degli elettroblocchi esposti **non includono** i relativi accessori. In particolare la contropiastra è da acquistare obbligatoriamente per consentire il funzionamento del relativo elettroblocko negli specifici ancoraggi.